



Les aspirateurs de feuilles 400 MS ont été conçus pour les travaux de ramassage intensifs et difficiles, et conviennent parfaitement aux collectivités locales et aux professionnels paysagistes exigeants.

Leur performance est assurée par la turbine Ø 400 mm avec ses 6 pales et l'entrée conique du ventilateur. Leur châssis monté sur silentblochs, les garnitures interchangeables de l'enveloppe de turbine en Creusabro, le tuyau d'aspiration de 5 m en polyuréthane garantissent leur robustesse.

#### Caractéristiques :

- Turbine Ø 400 mm avec 6 pales en Creusabro
- Transmission avec embrayage centrifuge
- Garnitures d'enveloppe en Creusabro
- Sécurité anti-démarrage
- Buse d'aspiration avec baudrier de soutien
- Tuyau d'aspiration Ø 200 mm

#### Options :

- Support de fixation à la ridelle type 400MS
- Chariot de levage et de manutention «LQS» sur roues
- Remorque avec timon réglable en hauteur et attelage à boule
- Chariot de levage



Garnitures d'enveloppe en Creusabro



Buse d'aspiration sur roulettes (en option)



Turbine Ø 400 mm avec 6 pales en Creusabro



Transmission avec embrayage centrifuge

Modèles	Ø mm	CV		m	Ø mm	Kg
<b>MODÈLE À DÉMARRAGE MANUEL</b>						
<b>400 MS 13 HM</b>	400	13 manuel	Honda	5	200	185
<b>MODÈLES À DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE (LIVRÉS SANS BATTERIE)</b>						
<b>400 MS 13 HE</b>	400	13 électrique	Honda	5	200	185
<b>400 MS 16 VE</b>	400	16 électrique	Vanguard	5	200	193