

AF

Broyeur d'accotement pour tracteurs de 20 à 40 CV • Ditch flail mower for 20 - 40 HP tractors
avec système hydraulique de déport et d'inclinaison • with hydraulic side shift and tilt



NOUVEAUTÉ

DESCRIPTION PRODUIT



Ces broyeurs ont été développés spécialement pour le broyage des herbes hautes et des broussailles présentes sur les bords de routes, les fossés et les talus.

Leur système de bras hydraulique munit d'un limiteur de débit permet de déporter facilement et en souplesse cet appareil, mais aussi de l'incliner pour atteindre les zones qui ne sont pas à la portée du tracteur. Un système de sécurité permet aux broyeurs de s'effacer en cas de rencontre avec un obstacle, évitant ainsi de les endommager.



These flail mowers have been conceived especially for mowing of tall grasses and brushwood on roadsides, ditches and slopes.

The hydraulic arm system with a flow limiter allows to easily and flexibly move this machine. The AF can also tilt to reach areas that are not accessible to the tractor, and erases in case of obstacle meeting thanks to a safety system.



CARACTÉRISTIQUES



- Déport hydraulique avec limiteur de débit
- Inclinaison hydraulique de -50° à $+90^{\circ}$ (nécessite 2 distributeurs double effet)
- Système d'effacement en cas de rencontre avec un obstacle
- Patins latéraux
- Boîtier avec roue libre intégrée
- Système de réglage de la tension des courroies avec galet tendeur
- Rouleau arrière réglable en hauteur équipé d'un racleur
- Rotor équipé de fléaux Y de 30 x 6 mm
- Cardan de transmission simple (T4 / 150 cm) inclus
- Livré avec 4 flexibles hydrauliques, mais sans raccords hydrauliques côté tracteur



- Hydraulic offset with flow limiter
- Hydraulic tilt from -50° to $+90^{\circ}$ (requires 2 double acting distributors)
- Erasing system in case of meeting with obstacles
- Side skids
- Gear box with freewheel
- Belt tension adjustment system with tensioner roller
- Height adjustable rear roller with scraper
- Rotor equipped with 30 x 6 mm Y flails
- PTO shaft (T4 / 150 cm) included
- 4 hydraulic hoses included, but no hydraulic connectors (tractor)

INFORMATIONS

	AF115	AF135
Puissance utile en CV Tractor HP range	20-40	30-40
Largeur de travail en cm Working width (cm)	115	135
Largeur de travail en pouces Working width in inches	48	54
Poids en kg Weight in (kg)	210	230
Nombre de couteaux Number of knives	44 (22x2)	52 (26x2)
Type de couteaux Knives type	Y montés sur vis	Y montés sur vis
Nombre de courroies Number of belts	2	2
Inclinaison maximum Max incline	$+90^{\circ}$ / -50°	$+90^{\circ}$ / -50°

