

BMD-H

Broyeurs à fléaux pour tracteurs de 15 à 40 CV • Flail mower for 15 - 40 HP tractors
avec système de déport hydraulique • with hydraulic side shift



DESCRIPTION PRODUIT

 Les broyeurs BMD-H sont équipés d'origine d'un système de déport hydraulique latéral qui leur procure une grande souplesse de travail. Ils ont été étudiés pour la tonte des herbes hautes (jusqu'à 50 cm !) et le broyage des broussailles denses et des ronces légères. Ils conviennent aussi bien aux particuliers exigeants qu'aux professionnels ayant besoin d'entretenir des surfaces conséquentes. En option, ils peuvent être équipés de patins d'usure, et sont également disponibles avec un rotor équipé de fléaux Y de 40 x 5 mm montés sur manilles, permettant d'effectuer du débroussaillage intensif dans les ronces denses et de gros diamètre.

 BMD-H flail mowers are equipped with a hydraulic side shift system as standard, making them very versatile to use. They are designed to mow long grass (up to 50 cm!) and cut dense undergrowth and light brambles. They are suitable both for demanding private users and professionals needing to maintain large areas. They can be fitted with optional side skirts and are also available with a rotor equipped with 40 x 5 mm Y-shaped flails mounted on shackles for intensive undergrowth clearance in dense, thick-stemmed brambles.

CARACTÉRISTIQUES



- Transmission par 2 (BMD100 et 120) ou 3 courroies (BMD150) avec système de réglage de leur tension
- Attelage déportable hydrauliquement (1)
- Rouleau arrière réglable en hauteur
- Boîtier fonte avec roue libre intégrée
- Bavette arrière anti-projection
- Rotor équipé de fléaux Y de 30 x 6 mm (2) ou Y de 40 x 6 mm sur manilles (OPTION - PHOTO 3)



- Transmission with 2 belts (BMD100 and 120) or 3 belts (BMD150) with a tension adjustment system
- Hitch with manual lateral offset as standard
- Height-adjustable rear roller
- Cast iron gear box with integrated free wheel
- Rear anti-projection flap
- Rotor equipped with 30 x 5 mm Y-shaped flails (2) or 40 x 6 mm Y-shaped flails on shackles (OPTION - PICTURE 3)

OPTIONS

- Rotor avec fléaux Y de 40 x 6 mm sur manilles
- Patins latéraux d'usure
- Couteaux verticoupe
- Cardan Taille 3 simple lg 100 cm
- Cardan Taille 3 avec limiteur à boulon lg 100 cm

INFORMATIONS

| | BMD-H100 | BMD-H120 | BMD-H150 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Puissance utile en CV Tractor HP range | 15-20 | 20-30 | 30-40 |
| Largeur de travail en cm Working width (cm) | 103 | 120 | 150 |
| Largeur de travail en pouces Working width in inches | 41 | 48 | 60 |
| Poids en kg Weight in (kg) | 150 | 160 | 170 |
| Nombre de couteaux Number of knives | 60 (30x2) | 72 (36x2) | 88 (44x2) |
| Type de couteaux Knives type | Y montés sur vis | Y montés sur vis | Y montés sur vis |
| Nombre de courroies Number of belts | 2 | 2 | 3 |
| Déport maxi. en cm Max lateral offset (cm) | 15 | 15 | 15 |

