

FMA

Fraise rotative à transmission par chaîne • Chain drive rotary tillers

pour tracteurs de 12 à 25 CV • for 12-25 HP tractors



DESCRIPTION PRODUIT



Cette gamme a été conçue pour les travaux de binage sur une terre préalablement labourée. Elle est destinée à une utilisation domestique et non intensive. Les patins latéraux des FMA sont dotés de deux positions, ce qui permet de régler la profondeur de travail.



This range is designed for hoeing on previously ploughed soil. It is intended for domestic, non-intensive use. The side skids of the FMA have two positions to adjust the working depth.



MORGNEUX

CARACTÉRISTIQUES



- Patins latéraux réglables en hauteur (1)
- Capot arrière réglable en hauteur
- Transmission par chaîne
- Béquille de dépose
- Pare-chocs latéraux



- Height-adjustable side skids (1)
- Height-adjustable rear cover
- Chain transmission
- Parking stand
- Side bumpers

OPTIONS

- Cardan Taille 3 simple lg 100 cm
- Cardan avec limiteur à boulon lg 100cm

INFORMATIONS

	FMA085	FMA105	FMA125
Puissance utile en CV Tractor HP range	12-17	15-20	20-25
Largeur de travail en cm Working width (cm)	85	105	125
Largeur de travail en pouces Working width in inches	34	42	50
Profondeur de travail maxi. en cm Max working depth (cm)	12	12	12
Poids en kg Weight in (kg)	120	130	135
Nombre de flasques sur rotor Number of flanges on rotor	4	5	6
Nombre de beches Number of tines	16	20	24



MORGNEUX