

# TS

Tondeuses arrière à éjection arrière • *Rear discharge finishing mowers*  
pour tracteurs de 20 à 40 CV • *rear mount on 20 - 40 HP tractors*



## DESCRIPTION PRODUIT

 Les tondeuses rotatives TS à éjection arrière sont disponibles en trois largeurs de coupe : 1.20 m, 1.50 m et 1.80 m. L'éjection de l'herbe se fait sur toute la largeur du carter. Elles répondent aux besoins des utilisateurs particuliers exigeants. En option, un kit mulching peut être ajouté.

 *TS rear-discharge rotary mowers are available in three cutting widths: 1.20 m, 1.50 m and 1.80 m. The grass is discharged over the full width of the housing. They meet the needs of demanding private users. An optional mulching kit can be added.*

## CARACTÉRISTIQUES



- Réalisation de la coupe par 3 lames
- Equipées de 4 roues pleines réglables en hauteur (1)
- Boîtier en fonte
- Poulies en fonte
- Dotées de 2 courroies de 17 mm de large
- Graissage des paliers sans démonter les capots courroies
- Tube de renfort de caisse (protège contre les chocs)



- Cut using 3 blades
- Fitted with 4 height-adjustable solid wheels (1)
- Cast iron gear box
- Cast iron pulleys
- 2 belts 17 mm in width
- Bearing greasing without removing the belt covers
- Deck reinforcement tube (protects against impact)

## OPTIONS

- Cardan Taille 3 simple lg 100 cm
- Cardan Taille 3 roue libre lg 100 cm
- Roue libre adaptable sur cardan
- Kit mulching

## INFORMATIONS

	TS120EA	TS150EA	TS180EA
Puissance utile en CV Tractor HP range	20-40	20-40	30-40
Largeur de travail en cm Working width (cm)	120	150	180
Largeur de travail en pouces Working width in inches	48	60	72
Hauteur de coupe en mm Cutting height (mm)	30-100	30-100	30-100
Diamètre des roues en mm Wheels diameter (mm)	210	210	210
Poids en kg Weight in (kg)	160	185	206
Nombre de lames Number of blades	3	3	3
Nombre de courroies Number of belts	2	2	2
Épaisseur courroies en mm Belts thickness (mm)	17	17	17

